



SOUHRNNÝ KATALOG

VŠECH NABÍZENÝCH BETONOVÝCH PRVKŮ BEST
URČENÝCH PRO VENKOVNÍ ARCHITEKTURU

Vážený zákazníci, vážení obchodní přátelé,

velmi Vám děkujeme, že jste právě otevřeli náš katalog BEST 2020. Děkujeme Vám, kteří jste ho otevřeli cíleně, abyste o našich výrobcích a Vašich potřebách přemýšleli. A děkujeme i Vám, kteří jste se začeti nějakou náhodou. U těchto z Vás si přejeme, abychom Vás tak zaujali, že se „mentálně přemístíte“ do skupiny první ... a začnete nás potřebovat. Moc Vám za to předem děkujeme. Jsme na Vás připraveni zejména v našich osmi podnikových prodejnách umístěných ve všech českých regionech. Naše prodejny jsou krásné a inspirující, mají vedle sebe úžasná arch centra. Navíc, pevně věřím, že všichni ze společnosti BEST mají pro Vás připraveny, kromě skvělého prostředí, neodolatelné nabídky i trvalý úsměv :). Samozřejmě, naše výrobky najdete i v nejširší síti prodeje se stavebními materiály.

Píše se rok s nádherným letopočtem 2020, máme za sebou vzpomínkový a bilanční letopočet 2019, ale společnost BEST se ještě letos třicítka „nezbaví“. Protože před třiceti lety jsme vznikli. Pár měsíců po tehdejší sametové revoluci. V nadšení a v euforii, což současní mladí, a bohužel i někteří pamětníci, dnes nechápou. Vznikli jsme, z dnešního skeptického pohledu, unikátním způsobem: zcela na zelené louce, bez privatizací, bez restitucí, bez manažerských převzetí, bez jakékoliv politické provázanosti, či dokonce podpory. Z nuly, za úvěry, férově, číťankově. Postavili jsme tehdy první zcela novou fabriku v porevolučním Československu. Dnes, 30 let poté, máme těch fabrik 35. Jsme stále v českých rukách ... a jen nás udivuje a mrzí, že místo vděku a obdivu (minimálně za placení veškerých daní v Česku) sbíráme od státní byrokracie jen stupňování negativních tlaků.


V Česku jsme založili a vybudovali zcela nové odvětví a po celou dobu jsme jeho lídrem, který prošlapává cestu celému oboru a kterého následuje i naše konkurence. Jsme nezpochybnitelným lídrem na základě exaktních ekonomických, obchodních a technologických dat, nikoliv na základě pocitů nebo snění o pozici. Jsme velmi respektovanou a ceněnou firmou v našem oboru v celém středoevropském regionu, v prestižním oborovém ratingovém žebříčku jsme uváděni jako jedna z nejsilnějších, nej kvalitnějších a nejdynamičtější se rozvíjejících firem v celosvětovém srovnávání. Celých 30 let se prostě strašně snažíme, a budeme se snažit i nadále ... a jsme přesvědčeni, že je to jediná správná cesta.

I v 30. roce naší existence jsme posunuli příčku výroby umělého kamene (neboť krásný a kvalitní beton není nic jiného než umělý kámen ...) k vyšší estetické kvalitě. Směřem k tradičním přírodním kamenům, ale i k prvkům, které souzní s moderní architekturou. Přirozeně, za daleko příznivější ceny, než je třeba zaplatit za přírodní kámen. Trvale vyrábíme a prodáváme rovněž výrobky tradiční a nejtradičtější, již zlidovělé. Výrobků, a jejich druhů, které dodáváme na trh, je více než 4 000...

Přejeme si, aby katalog BEST 2020 byl Vaším dobrým průvodcem a především skvělou inspirací pro zvelebování Vašich domovů. A ještě více si přejeme, abyste nás do jedné z našich osmi podnikových prodejen a jejich přilehlých arch center přijeli navštívit a inspirovali jste se přímo v reálných instalacích venkovních úprav!

Velmi Vám děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou



Tomáš Březina
statutární ředitel BEST, a.s.



30 let s Vámi



Jsmo na to hrdí

Od počátku jsme česká firma. Založení první továrny se datuje do roku 1990, ihned po pádu komunistického režimu. Během uplynulých 30 let jsme se vyvinuli v silný tým, který si vybudoval vášeň, odhodlání a odbornost, což je klíčovým slovem pro celé odvětví.

Základem našeho úspěchu je radost z inovací, maximální povědomí o kvalitě, technologii zaměřené na budoucnost a vynikající spolupráce s našimi dodavateli a především zákazníky. Jsme šťastni, že od nás nakupujete, že jste naší inspirací a zpětnou vazbou. Velmi chceme, aby to tak bylo i nadále.

Díky vysokým konstrukčním standardům neustále vyvíjíme produkty, které určují směr našeho trhu. Úspěšné výstavy či špičková ocenění potvrzují, že jsme na správné cestě.

Nejvyšší a aktuální ocenění

V roce 2019 jsme v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH obsadili krásné 5. místo. Pan Tomáš Březina byl navíc oceněn v originální kategorii „30 let z ničeho kapitalistou“.

Každoročně se umísťujeme v žebříčku CZECH TOP 100 „100 obdivovaných firem České republiky“. V roce 2019 na celkovém 5. místě, první ve svojí kategorii.

V roce 2018 jsme v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH obsadili 6. místo. V žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR získal pan Tomáš Březina mimořádné ocenění „Za české zlaté ručičky, hlavičku a selský rozum“.

V červnu 2014, v roce oslav 25 let od pádu komunismu, byla společnost BEST, a.s., vyhlášena na Pražském hradě společností CZECH TOP 100 „Firmou čtvrtstoletí“. Na další čtvrtstoletí první a jediní z celé ČR.

Pan Tomáš Březina obdržel, u příležitosti vyhlášení soutěže Českých 100 NEJ na Pražském hradě v listopadu 2014, cenu GENTLEMAN PRO pro osobnost, která se nejvíce zasloužila o politický a ekonomický rozvoj ČR v uplynulém čtvrtstoletí.

Pan Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., byl vyhlášen v roce 2007 Podnikatelem roku ČR a reprezentoval ČR ve světovém finále v Monte Carlu. Nejprestižnější individuální podnikatelské ocenění je udělováno v 50 ekonomicky vyspělých zemích světa.



Každoročně se zúčastňujeme mezinárodních stavebních veletrhů For Arch a For Garden, kde opakovaně získáváme prvenství za nejpůsobivější výstavní expozici či za prvotřídní výrobek.

**TOP
EXPO**

**GRAND
PRIX**



Katalogy BEST...

... aneb kde najdete to, co Vás zajímá



Dostupný luxus

... výběrová kolekce těch nejkrásnějších výrobků pro moderní i tradiční architekturu




KATALOG všech výrobků BEST

... souhrnný katalog všech nabízených betonových prvků BEST určených pro venkovní architekturu – **katalog, který máte právě v ruce**



Dopravní infrastruktura

... ucelená řada výrobků nazývaných v obecné stavební češtině „štěrbínové žlaby“



Zdicí systém BEST – UNIKA

... unikátní a komplexní systém moderního zdění s mnohaletou tradicí západních zemí



Prvky pro podzemní sítě

... široký výběr produktů vyráběných nejprogresivnější robotickou technologií



Katalogy Vám na vyžádání velice rádi zašleme. Veškerý sortiment včetně důležitých informací, inspirativních fotografií a technických údajů naleznete na www.best.info.

Bezplatné infolinky BEST **800 848 848, 800 858 858**

Při hodnocení jednotlivých barevných ukázek berte prosím v úvahu technologické omezení tisku, rozdílné světelné podmínky a výrobu z čistě přírodních materiálů. Všechny tyto faktory mají vliv na mírnou odlišnost fotografií a skutečných výrobků.

OBSAH

BEST KVALITA.....	6	BEST – CHODNÍKOVÁ.....	87	BEST – FALDO.....	120–121
ÚPRAVA POVRCHU.....	7–13	BEST – KORZO.....	88	BEST – CANTO.....	122
DESIGNOVÉ KOLEKCE.....	14–23	BEST – ARCHIA.....	89	BEST – PALISÁDA URIKO.....	123
KOLEKCE INDIVIDUÁL.....	24	BEST – URIKO.....	90	BEST – PALISÁDA PREMIUM.....	124
TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY		BEST – KLASIKO.....	91	BEST – PALISÁDA KADENT.....	125
BEST – GIGANTICKÁ.....	28–31	BEST – KARO.....	92	BEST – PALISÁDA RONDELA.....	126
BEST – TERASOVÁ RAVERTINO.....	32–33	BEST – MOZAIK.....	93	BEST – PALISÁDA MASIV.....	127
BEST – TERASOVÁ RIGOLO.....	34–35	BEST – KROSO.....	94	PLOTY A OPĚRNÉ ZDI	
BEST – TERASOVÁ, POVRCH TRYSKANÝ.....	36–40	BEST – VALEA.....	95	BEST – MAESTRA NOVINKA	130–131
BEST – TERASOVÁ, POVRCH STANDARD.....	41	BEST – VEGA.....	96	BEST – LUNETÁ.....	132–133
BEST – TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ.....	42–45	BEST – BASE.....	97	BEST – ROKA.....	134–135
BEST – TERASOVÁ RUBIO.....	46	BEST – BEATON.....	98	BEST – STONE.....	136–137
BEST – TERASOVÁ RUVIDO.....	47	DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ.....	99	BEST – ŽÁKRYTOVÁ DESKA.....	138–139
DLAŽBY		OBRUBNÍKY		BEST – CIHLA.....	140
BEST – BOHEMA NOVINKA	50–51	BEST – PARKAN.....	102	BEST – CIHLA TRADIČNÍ.....	141
BEST – AKVALINES.....	52–53	BEST – LIMITA.....	103	BEST – LEGENDA.....	142
BEST – AKVABELIS.....	54–55	BEST – LINEA.....	104	BEST – NATURA.....	143
BEST – AKVAGRAS.....	56–57	BEST – SINIA.....	105	BEST – VARIO.....	144
BEST – BELEZA.....	58–61	BEST – MONO.....	106	BEST – KASKADA.....	145
BEST – BELISIMA.....	62–65	BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK.....	107	BEST – LARGO.....	146
BEST – OLYMPIA.....	66–67	BEST – KERBO.....	108	BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ.....	147
BEST – ALTEA.....	68–71	BEST – RONDA.....	109	ZDICÍ SYSTÉM BEST – UNIKA.....	
BEST – ALTEZO.....	72–73	BEST – NAVIGA.....	110	PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤ.....	
BEST – ASPERA.....	74–75	BEST – ŽLAB I.....	111	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA.....	
BEST – ATRIO.....	76–77	BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA.....	111	UŽITEČNÉ INFORMACE.....	
BEST – PERSINO.....	78–79	BEST – ŽLAB II.....	112	DOPORUČENÍ PRO REALIZACE.....	
BEST – MENTO.....	80–81	BEST – BAZÉNOVÝ LEM.....	113	OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ.....	
BEST – ESMERO.....	82–83	PALISÁDY A SCHODIŠTĚ		KONTAKTY A MAPY.....	
BEST – SOLITERA.....	84–85	BEST – PALISÁDA STONE.....	116–117		
BEST – LEGENDA.....	86	BEST – SCHOD STONE.....	118–119		

Kam pro inspiraci?

Přijměte naše pozvání do některé z osmi podnikových prodejen a rozsáhlých vzorkoven. Naše Arch Centra jsou plná inspirujících nápadů. Najdete zde výrobky, kterých se můžete dotknout, které jsou vestavěny do přirozeného prostředí a po kterých se můžete projít stejně jako po vlastní terase. Udělejte si dostatek času pro načerpání inspirace a vstřebání nových myšlenek.

Naše venkovní vzorkovny jsou otevřeny po celý rok, také v neděli a ve svátek.



České výrobky – německá kvalita

Německá kvalita je obecně považována za nejtvrďší. Od roku 2011 jsme proto zavedli systém sledování a kontroly našich výrobků dle německých národních norem DIN, při kterém jsou veškeré naše výrobky a výrobní postupy trvale kontrolovány a dozorovány německou zkušebnou. Kontrolu kvality našich výrobků provádíme také v Akreditované zkušební laboratoři, které je složkou Centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Výrobky BEST jsou trvale vyráběny na nejmodernějších technologiích světové úrovně podle harmonizovaných evropských norem. Veškeré požadavky všech zmiňovaných předpisů tvarovky BEST splňují, některé i výrazně překračují – například mají 20x vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům než požaduje norma ČSN EN 1338.

Jsme držiteli Zlatého certifikátu, a to za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Certifikáty systému managementu kvality, environmentálního managementu, managementu hospodaření s energií a managementu BOZP udělil TZÚS Praha, s.p. – Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.



584/2017



Osvědčeno pro stavbu

Splnili jsme veškeré přísné požadavky certifikovaného procesu, na základě něhož jsme obdrželi značku Osvědčeno pro stavbu. Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky, které jsou ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. Plnění požadavků je kontrolováno ročními dozory nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS Praha, s.p.

Veškeré prvky pro komunikace a chodníky jsou vyráběny v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.

***Beton je fakticky kámen,
kus přírody.***



Naše nejvyšší kvalita

Základem pro naše prvotřídní výrobky jsou vynikající suroviny, optimální poměr ingrediencí a jedinečná receptura. Téměř žádný stavební materiál neprošel v posledních desetiletích větší změnou než beton. Inovativní stavební materiál tvoří kamenivo, jako je štěrka, písek, křemen, vápenec a jíla.

Beton je kus přírody. Žije, pracuje a neustále se mění. Charakteristické pro přírodní materiály, tedy i pro beton, jsou rozdíly v barvách či texturách. Výkvět nebo viditelné póry nejsou žádné vady. Přípustné jsou rozdíly ve vzhledu povrchu, které neovlivňují použitelnost výrobku.



Trvalá krása, snadná údržba

Veškeré výrobky BEST jsou navíc hloubkově ošetřeny proti znečištění, takzvaným systémem QSAVE. Již v procesu výroby do směsi zapracováváme speciální vodoodpudivou a utěšňující nanopříměs, která je tak součástí výrobku a chrání kámen skrz na skrz. Tato jedinečná úprava zvýrazňuje barevnost výrobků a zamezuje nasákavosti betonu. Fakticky omezuje ulpívání povrchových nečistot, žvýkaček, mechů a řas. Zpevněné plochy z prvků BEST se proto velmi snadno udržují.



Exkluzivní povrchové zušlechtění dlažeb

Pro vyšší ochranné vlastnosti dlažby je možné nanést silnou vrstvu laku a provést vytvrzení pod UV lampou. Takto zušlechtěné povrchy jsou extrémně nenáročné na údržbu. Nečistoty nevnikají do betonu, ale zůstávají na povrchu. I značné znečištění lze snadno odstranit. Dvojitá krycí vrstva laku, vytvrzení UV lampou, má dlouhodobou životnost, je vysoce odolná proti otěru, eliminuje nasákavost a dodatečně chrání povrch před blednutím barev. Na snadnou údržbu takto ošetřených dlažeb poskytujeme záruku 10 let.

Který je pro Vás?

Povrch ULTRA UV – nejnovější a nejefektivnější povrchová úprava, kdy dlažba získá díky speciální technologii, dvojímu lakování a vytvrzení UV lampou výraznější barvy a prvotřídní ochranu proti nečistotám

Povrch SAMETOVÝ – vysoce elegantní povrch vytvořený leštěním, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV lampou

Povrch ANTICO – luxusní povrch s ostařenými hranami, vyleštěný hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením

Povrch INSPIRO – otryskáním zušlechtěný luxusní povrch, vyrobený dle speciální receptury, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením

To nejlepší na trhu

Lakování je nejnovějším trendem v oblasti zušlechťování povrchů betonové dlažby. I my jsme v loňském roce představili novou generaci povrchových laků ULTRA UV. Nová linka na úpravu povrchu dlažeb je schopna vyhodnotit rozměr, výšku a množství dlažby. A na základě těchto informací automaticky nanáset potřebné množství laku ve dvou vrstvách. Tato technologická chloubka je svého druhu jediná v Česku. Díky této technologii získává betonová dlažba diametrálně odlišné


vlastnosti od klasických betonových dlažeb. Je to především odolnost při styku s nečistotami, snadnější čištění a vyšší odolnost dlažby proti mechanickému poškození. Takto ošetřená dlažba dává plně vyniknout svým barvám a získává takzvaný mokvý efekt.




Úprava povrchu

Základní

- jednotlivé dlažby jsou chráněny vybranými přísadami snižující náchylnost vůči působení klimatických vlivů, především pak působení vody a rozmrazovacích látek. Pohledová vrstva obsahuje přísady bránící průniku vody do struktury betonu a dochází tak ke snížení výskytu mechů a znečištění.
- u povrchu STANDARD a dodatečně mechanicky opracovaných povrchů



řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry



řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry s uzavřenou horní vrstvou




UV


- na předem upravený základní povrch dlažby je pomocí trysek nanesen polyuretanový povlak, který pomocí UV záření vytvoří na povrchu dlažby ochranný film. Tento ochranný film zvyšuje odolnost dlažby proti povětrnostním vlivům a především zvýrazňuje jednotlivé barvy.
- u povrchů SAMETOVÝ, INSPIRO, ANTICO a u vybraných terasových dlažeb

ULTRA UV

- na speciálně vyrobenou dlažbu a upravený povrch je v několika vrstvách pomocí válců nanesen ochranný polyuretanový povlak. Tento povlak je aktivován pomocí UV záření a vytvoří na povrchu dlažby ochranný film. Takto vytvořená ochranná vrstva chrání před znečištěním a je trvale spjatá s povrchem dlažby. Tato vrstva je odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům, zabraňuje výkvětům, zajišťuje vysokou stabilitu barev a jejich zvýraznění. Dlažba vyžaduje minimální péči, resp. obnovování. Nedochází k žádnému znečištění, ani agresivní vlivy jako mech, řasy a další přírodní látky nezůstanou na povrchu. Pomocí ochranného filmu je zajištěno jednoduché a bezesbýtkové odstranění znečištění a to pomocí vody nebo bio – čističe.
- u vybraných dlažeb s povrchem ULTRA UV



řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry s maximálně uzavřenou horní vrstvou



Tímto symbolem označené produkty nabízíme s lakovanou povrchovou úpravou UV nebo ULTRA UV.

Fazety dlažby

Fazeta

- jedná se o sražení hrany pohledové, líčové vrstvy po obvodu v podélném i příčném směru zpravidla 6 x 3,5 mm. Díky takto sražené hraně dochází k eliminaci štípání hran dlažby. Běžné průmyslové dlažby jsou zpravidla opatřeny touto fazetou.



Mini-fazeta

- tvoří sražení hrany 1 x 1 mm po obvodu dlažby v podélném i příčném směru. Jedná se o nejnovější trend v oblasti betonové dlažby. Díky tomuto minimálnímu sražení lze skloubit praktickou funkci dlažby a vysokou náročnost na estetiku. Kdy je minimalizován defekt štípání hran a současně lze tvořit celistvou plochu.



Bez fazety – rovná hrana

- hrana není sražena po obvodu dlažby v podélném i příčném směru. V případě dlažby bez fazety je potřeba dodržení správné pokládky, spárování a hutnění. Dlažby s tímto typem fazety jsou především využívány jako průmyslové a pojezdové.



Sražená hrana

- jedná se o hranu nepravidelného tvaru, kdy povrch výrobku s mini-fazetou nebo klasickou fazetou je upraven např. kladívky (povrch Antico, Inspiro), díky kterým dochází ke strhnutí hrany.



Typy povrchů



Dlažba

povrch STANDARD

- standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby. Barva povrchu přírodní, případně barevná s přídavkem anorganických pigmentů odolných UV záření.

povrch RELIÉFNÍ

- tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi povrchové struktury.

povrch SAMETOVÝ

- hlazený povrch pomocí kartáčů snižující drsnost pohledové vrstvy s ohledem na funkčnost a estetiku.

povrch ANTICO

- standardní povrch je nepravidelně hrubovaný pomocí kladívek. Hrany povrchové vrstvy jsou nepravidelně sraženy, při zachování tvaru distančních nálitků. Povrch je navíc vyleštěn hedvábným lakem a vytvrzen UV zářením.

Dlažba

povrch INSPIRO

- standardní povrch je nepravidelně hrubovaný pomocí kladívek. V pohledové vrstvě je obsaženo okrasné kamenivo, kdy díky kladívkům dochází k jeho poodhacení. Hrany povrchové vrstvy jsou nepravidelně sraženy, při zachování tvaru distančních náلتků. Povrch je navíc vyleštěn hedvábným lakem a vytvrzen UV zářením.



povrch METROPOL

- pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová vrstva a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch má zvýšenou drsnost.



povrch OSTAŘENÝ

- standardní povrch speciálně ostařený ze všech stran kamene. Hrany kamene jsou nepravidelně sraženy, nejsou zachovány distanční náلتky.



Typy povrchů



Terasové dlažby

povrch STANDARD

- standardní povrch s přirozenou drsností kameniva. Povrch terasových dlažeb je více slinutý oproti klasické dlažbě a to z důvodu technologie výroby. Barva povrchu přírodní, případně barevná s přídavkem anorganických pigmentů odolných UV záření.

povrch RELIÉFNÍ

- tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi pohledové struktury.

povrch TRYSKANÝ

- pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová vrstva a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch má zvýšenou drsnost.

povrch VYMÝVANÝ

- působením proudu vody jsou vymyty z povrchu terasové dlažby drobné částice a je odhaleno okrasné kamenivo.

Plotové prvky



povrch STANDARD

- klasický povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby.

.....



povrch ŠTÍPANÝ

- jednotlivé betonové bloky jsou štípány pomocí čelistí štípačky.

.....



povrch OSTAŘENÝ

- betonové kameny jsou pomocí bubnového válce vzájemně otloukány, dochází tak ke sražení hran a ostaření kamenů.

Designové kolekce pomohou s výběrem

Při výstavbě cest, teras či opěrných zdí vyvstává otázka jaký zvolit materiál či barvu, jak vše dokonale sladit. Co se hodí k sobě, co se líbí, co se vzájemně harmonizuje? Umělý kámen je rozmanitý a krásný.

S našimi designovými řadami Vám nabízíme širokou škálu produktů, které jsou vzájemně sladěny z hlediska barvy a struktury povrchu. Ať už běžná dlažba, terasová dlažba, schody, palisády nebo opěrné zdi, všechno perfektně zapadá.

BEST – TERASOVÁ TAMORO >
povrch TRYSKANÝ



Příroda nadevše

Ochrana klimatu není pro nás okrajovou záležitostí. Při vytváření nových produktů a nových technologií přemýšlíme o světě zítřka. Naším cílem je pokračovat v inovaci, vyrábět prvotřídní výrobky a zároveň respektovat přírodu. V souladu s přírodou, našimi zaměstnanci a našimi zákazníky chceme do budoucna vytvářet hodnoty stálosti a stability. Vždyť zdravý růst příštích generací závisí na nás.

Pro krásu i přirozený koloběh

Chraňme vodu, voda patří zemi

Stále aktuálnějším tématem se stává správné využití dešťové vody. Principem rozumného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí je napodobit v maximální možné míře vodní režim volné krajiny. Přirozený koloběh zajišťuje částečné odpařování povrchové vody, a především vsakování dešťové vody do půdy, kde se pronikáním vrstvami zeminy filtruje a zásobuje podzemní voda. Díky nepropustným zpevněným plochám je více než 70 % povrchové vody odváděno do kanalizace. Kvalita vody ve vodních tocích se tak zhoršuje v důsledku splavování nečistot, při přílišném zatížení kanalizačního potrubí dochází ke vzniku lokálních povodní a v neposlední řadě se snižuje hladina podzemních vod. Takovýmto nežádoucím důsledkům lze zabránit využitím vegetační dlažby, která umožní vsakování srážkové vody do půdy a nenaruší tak přirozený vodní režim.





.....

Inspire

Kolekce BEST

Život se odehrává pod širým nebem



Kolekce BEST


Vychutnejte si sklenku vína na terase, uspořádejte zahradní párty či grilovačku s přáteli. Hranice mezi vnitřním a vnějším životem postupně mizí. Stále více aktivit se přesouvá pod širé nebe. Obloha a zahrada se stávají součástí architektury.

< Nepravidelně řádková skladba dlažby BEST – BELEZA v barvě colormix brilant (str. 58). Tento druh dlažby se vyrábí ve výšce 6 i 8 cm, hodí se tedy pro terasy, chodníky i příjezdové cesty. Doplnit ji můžete dlažbou s drobnějšími kameny BEST – BELSIMA (str. 62).

Příjemné zákoutí pro umístění altánku tvoří >
 vyvýšená část. Schod z prvků BEST – FALDO
 (str. 120) řeší převýšení a zároveň dodává
 místu dominantnost. Soukromí zaručuje plot
 z prvků BEST – ROKA (str. 134) a ucelený ráz
 terasy dotváří dlažba BEST – ALTEA v barvě
 colormix brilant (str. 68).

Dvakrát měř...

*Před samotnou realizací je důležité
 plánovat. Projděte se na pozemku,
 pečlivě sledujte dosah sluníčka,
 zaměřte rovinu a převýšení, plochy
 volte dostatečně velké pro zahradní
 nábytek či bazén... následně můžete
 začít vybírat.*



< Reliéfní povrch
 připomínající žulu se
 perfektně hodí k okolí
 bazénů. Jemně sladěné
 teplé odstíny colormixu
 arabica a velké formáty
 dlažby BEST – ATRIO
 (str. 76) jsou praktické
 a elegantní zároveň.
 Moderní ráz získáte
 přidáním antracitových
 prvků, přírodní dojem
 naopak dřevěnými
 doplňky.

Pro nejkrásnější zahrady a terasy



Dlážděnou plochu je důležité mít vždy pevně olemovanou. Nejčastějšími prvky jsou obrubníky či palisády. Pokud terén dovolí, můžete zvolit i zapuštěné lemy.

- ◀ K dlažbě BEST – BELEZA (str. 58) se nejlépe hodí obrubník BEST – LINEA (str. 104). Tato série navíc nabízí i rohové či kruhové prvky k dokonalému olemování plochy. Na výběr je velká škála barev, dnešním trendem ale stále zůstává přírodní nebo antracitová barva, která se hodí téměř ke každé dlažbě.



^
Terasa s dlažbou BEST – BELEZA (str. 58) je v dokonalé rovině s okolním terénem. Právě v tomto případě je možné dlažbu zpevnit skrytými obručníky. Moderní architektura by se jen stěží obešla bez barvy colormix brilant, která je na terase použita.

> BEST – PALISÁDA KADENT (str. 125) nabízí díky své výšce využití v místech, kde už obručník nestačí. Karamelová barva perfektně ladí k dřevěným doplňkům domku a také k vybrané dlažbě v barvě colormix arabica, kde se prolíná bílá, antracitová a béžová barva.



Dokonalost v kombinacích

Kombinace dokonalosti



Krása nemusí znamenat jen dokonalé sladění barev a povrchů celé zahrady. Velmi módně vypadají také kombinace více barev, tvarů či povrchových struktur. Nechte vyniknout kontrast. Naše dlažba otevírá nové perspektivy pro kreativní řešení vchodů, teras a cest.



Netradiční sestava více drobnějších kamenů s jemně ostřeným reliéfem a v barvě několika odstínů šedé BEST – MENTO colormix silvero (str. 80) navozuje nostalgickou atmosféru. Sametový vzhled laku na povrchu dlažby však prozradí, že se jedná o zcela nový produkt.



< Chcete-li dodat Vaší terase šmrnc, kombinujte více rozměrů. Velké formáty dlažby dodají terase neobvyčejný vzhled a vzdušnost. Terasová dlažba s jemně otryskaným reliéfem v krémové barvě TAGOLO (str. 36) je doplněna obrubníkem BEST – LIMITA v barvě karamelové (str. 103).





- ◁ Velmi pěkně působí, když jsou jednotlivé plochy opticky oddělené. Terasová dlažba má oproti okolní dlažbě odlišnou barvu i strukturu a přesto spolu dokonale ladí. Dlažba BEST – TERASOVÁ TAMORO (str. 36) je zpevněna obrubníky BEST – LINEA (str. 104) v antracitovém odstínu a doplněna dlažbou BEST – BELEZA (str. 58) v barvě colormix arabica.



- ^ Velké prostory si doslova žádají zajímavá řešení a pokud jde o rovinatý terén, nejlépe jej oživí kombinace více barev. Originální tvar i kontrast bílé a žluté barvy dlažby BEST – ESMERO (str. 82) dává pozemku osobitý vzhled.

- ◁ Bez velkoformátové dlažby BEST – GIGANTICKÁ (str. 28) se žádný architekt neobejde. Využití nalezne nejen na veřejných prostranstvích, ale také u moderních vilek. Pro zvýraznění některých částí zadlážděné plochy můžete vytvořit šachovnicový vzor z bílé a přírodní barvy.

Vdechněte Vaší zahradě život



◀ Terénní převýšení bývá často dominantním prvkem zahrady, v tomto případě je dominantou plotový systém BEST – STONE. V kolekci najdete plotový prvek (str. 136), palisádu (str. 116) i schodišťový prvek (str. 118) se stejnou povrchovou úpravou. Tato realizace je sladěna v barvách colormix brilant a colormix arabica.



< Schody s nízkými nášlapy jsou řešené pomocí obrubníků a dlažby BEST – BELEZA (str. 58). Barvu dlažby colormix brilant perfektně doplňuje barva přírodní. Rovný schod je řešen obrubníkem BEST – LINEA (str. 104), bočnice pak užším obrubníkem BEST – PARKAN (str. 102).

Zahrada ve svahu nabízí vzrušující příležitosti k seberealizaci. Různě navržené úrovně se správným výběrem rostlin zajišťují rozmanitost zahradního designu. Každý, kdo vytváří svahovitou zahradu, získá zaručeně jedinečný charakter. Zahrada se mění v závislosti na zvolených prvcích. Inspirací pro Vás mohou být kolekce BEST.

Na výsluní popularity > stále vévodí schodišťový prvek BEST – FALDO (str. 120), který má díky tryskané úpravě velmi přirozený vzhled. Dokonalou souhru tvoří s BEST – TERASOVOU DLAŽBOU TOKANTO. Bočnice a navazující zídka je tvořena z prvků BEST – LUNETÁ (str. 132) a vše je pečlivě sladěno do karamelových odstínů.



Kolekce **INDIVIDUÁL**

...fantazii se meze nekladou




Řada velkoformátové dlažby BEST – GIGANTICKÁ nabízí individuální ztvárnění každé dlažební desky. Na přání zákazníka (v souladu s výrobní technologií a možnostmi dlažby) vyrobíme originál s libovolnými motivy.

- ◀ Dlažba opatřena otvory zaujme každého architekta, projektanta, investora i náhodného kolemjdoucího. Můžete si zvolit počet otvorů i rozměry. Otvory je možné vysypat kulatým či lomovým kamínkem (viz. foto) nebo osít trávou.

Nespočet variant lze vytvořit pomocí >
kombinace hladkého a tryskaného povrchu.
Dobře vypadají nepravidelné a na sebe
navazující vzory.

Obracejte se na nás

I když je dlažba velká a těžká, pokládka není složitá, když využijete síly vakuových zařízení. Kladecí techniku pro snadnou manipulaci a pokládku je možné zapůjčit ve specializovaných půjčovnách. Více informací a kontakty Vám rádi poskytneme na infolince BEST 800 858 858.




< Geometrické tvary
i firemní loga lze vytryskat
na dlažbu v přírodní, bílé
nebo antracitové barvě,
ve formátech od 30 x 60 cm
až do 100 x 120 cm.

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY




BEST – TERASOVÁ VIKIO
povrch VYMYVANÝ



TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY BEST – GIGANTICKÁ


ukázka kamenů



skladebné rozměry (mm)			množství na vrstvě		množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m²	ks	m²	ks	paleta
80	600	800	2	0,96	18	8,64	95	1710
80	800	800	1	0,64	10	6,40	130	1300
80	800	1200	1	0,96	8	7,68	205	1640
120	300	600	6	1,08	36	6,48	57	2052
120	500	1000	2	1,00	12	6,00	158	1896
120	1000	1000	1	1,00	6	6,00	315	1890
160	600	800	2	0,96	10	4,80	190	1900
160	800	800	1	0,64	5	3,20	260	1300
160	800	1200	1	0,96	5	4,80	410	2050
160	1000	1000	1	1,00	5	5,00	420	2100
160	1000	1200	1	1,20	4	4,80	470	1880

- vzhledem k výjimečnosti formátu dlažby prodej po jednotlivých kusech

povrch METROPOL




ANTRACITOVÁ

PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

povrch STANDARD, **ULTRA UV** (jen u dlažby s výškou 8 cm)



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva přírodní



Dostupný luxus



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva bílá



BEST – GIGANTICKÁ
povrch STANDARD, barva colormix arabica

Tato dlažba je šitá na míru náročným projektům, velké formáty a jemná povrchová struktura ve studených tónech betonu dokonale ladí s moderní architekturou.



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva přírodní

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

BEST – GIGANTICKÁ




BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva antracitová



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva přírodní a bílá



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva přírodní




Dostupný luxus



BEST – GIGANTICKÁ
povrch METROPOL, barva bílá

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY


BEST – TERASOVÁ RAVERTINO



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,5	1674

- bez obvodových fazet
- v balení se střídá více variant povrchového reliéfu
- při realizaci možné využít distanční mezerníky (nabídka na www.best.info)
- možnost lakované úpravy UV

povrch RELIÉFNÍ




TRYSKANÁ ANTRACITOVÁ

BÍLÁ

TRYSKANÁ VANILKOVÁ



BEST – TERASOVÁ RAVERTINO
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá



Dostupný luxus




Elegantní dlažba s reliéfní strukturou povrchu vykouzlí neobyčejnou terasu. S použitím speciálního laku pak připomíná třpytivou eleganci hedvábí.



TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY


BEST – TERASOVÁ RIGOLO



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,5	1674
50	600	600	28	10,08	42,1	1179

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm a jemným povrchovým reliéfem
- při realizaci možné využít distanční mezerníky (nabídka na www.best.info)
- možnost lakované úpravy UV

povrch RELIÉFNÍ



PŘÍRODNÍ

KRÉMOVÁ

BÍLÁ



BEST – TERASOVÁ RIGOLO
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá



Dostupný luxus



BEST – TERAŠOVÁ RIGOLO
povrch RELIÉFNÍ, barva přírodní



BEST – TERAŠOVÁ RIGOLO
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá


Čtvercové formáty s rovnými hranami, jemnými barvami a mírně zvlněnou strukturou představují puristický design.



BEST – TERAŠOVÁ RIGOLO
povrch RELIÉFNÍ, barva krémová

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY


BEST – TERASOVÁ




výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost kg	
výška	šířka	délka	ks	m²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
50	500	500	56	14,00	31,00	1736
50	600	300	60	10,80	21,05	1263
50	600	600	28	10,08	42,10	1179

■ dlažba s obvodovou mini-fazetou 1 mm

povrch TRYSKANÝ



povrch METROPOL



BEST – TERASOVÁ TAMORO
povrch TRYSKANÝ

Dostupný luxus



BEST – TERASOVÁ TABELO
povrch TRYSKANÝ



BEST – TERASOVÁ TAGOLO
povrch TRYSKANÝ



BEST – TERASOVÁ TAMORO
povrch TRYSKANÝ

Jemně vyladěné barevné spektrum a přímočarý design moderní terasové dlažby propůjčuje Vaší terase individuální a nadčasový přízvuk.

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

BEST – TERASOVÁ



BEST – TERASOVÁ TAMORO
povrch TRYSKANY



BEST – TERASOVÁ TAGOLO
povrch TRYSKANY



BEST – TERASOVÁ TAMORO, TABELO
povrch TRYSKANY

Dostupný luxus



BEST – TERASOVÁ TABELO
povrch TRYSKANÝ




BEST – TERASOVÁ TAMORO
povrch TRYSKANÝ



BEST – TERASOVÁ TAMORO
povrch TRYSKANÝ

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY


BEST – TERASOVÁ



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
40	400	600	72	17,28	23,00	1656
50	500	500	56	14,00	31,00	1736
50	600	300	60	10,80	21,05	1263
50	600	600	28	10,08	42,10	1179

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- více informací o nabízených formátech a barvách v ceníku nebo na www.best.info


povrch TRYSKANÝ



TABARO

TOKARO

TOKANTO




TAMBURO



BEST – TERASOVÁ TOKARO
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
35	300	300	160	14,40	7,00	1120
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
50	500	500	56	14,00	31,00	1736
50	600	600	28	10,08	42,10	1179

■ dlažba s obvodovou fazetou 3 mm

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

BEST – TERASOVÁ
povrch STANDARD, barva přírodní

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY


BEST – TERASOVÁ



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost kg	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
50	500	500	56	14,00	31,00	1736
50	600	300	60	10,80	21,05	1263
50	600	600	28	10,08	42,10	1179

■ dlažba s obvodovou fazetou 3 mm

povrch VYMÝVANÝ



VINETO

VANESO



BEST – TERASOVÁ VINETO
povrch VYMÝVANÝ

Dostupný luxus



BEST – TERASOVÁ VINETO
povrch VYMYVANÝ



BEST – TERASOVÁ VANESO
povrch VYMYVANÝ


Bosá chůze na vymývané dlažbě je příjemná. Při složitém dokončovacím procesu je nášlapná vrstva opracována, což způsobí odkrytí a současně vyhlazení speciální drtě.



BEST – TERASOVÁ VANESO
povrch VYMYVANÝ

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

BEST – TERASOVÁ




výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
40	400	600	72	17,28	23,00	1656
50	500	500	56	14,00	31,00	1736
50	600	300	60	10,80	21,05	1263
50	600	600	28	10,08	42,10	1179

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- více informací o nabízených formátech a barvách v ceníku nebo na www.best.info

povrch VYMÝVANÝ




BEST – TERASOVÁ VIKIO
povrch VYMÝVANÝ



BEST – TERAŠOVÁ VIKIO
povrch VYMYVANÝ




BEST – TERAŠOVÁ VANTO
povrch VYMYVANÝ



BEST – TERAŠOVÁ VERDO
povrch VYMYVANÝ

TERASOVÉ A VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

BEST – TERASOVÁ RUBIO



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost kg	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
50	500	500	56	14,00	31,00	1736

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- možnost lakované úpravy UV

povrch RELIÉFNÍ




TRYSKANÁ BÍLÁ

TRYSKANÁ ŽLUTÁ

TRYSKANÁ KARAMELOVÁ





BEST – TERASOVÁ RUBIO
povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná karamelová



BEST – TERASOVÁ RUVIDO



BEST – TERASOVÁ RUVIDO
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá



výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost kg	
výška	šířka	délka	ks	m²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	15,50	1674
50	500	500	56	14,00	31,00	1736

- dlažba vymývaná má fazetu 3 mm
- možnost lakované úpravy UV

povrch RELIÉFNÍ






BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant




BEST – BOHEMA




výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,80	140	1400

■ kameny nelze dodávat jednotlivě, na vrstvě od každého rozměru 2 kusy

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, **ULTRA UV**




COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA



COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

povrch **INSPIRO**



COLORMIX ARABICA



BEST – BOHEMA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



Dostupný luxus



Extravagantní formáty zprostředkují prostor a otevřenost. Jemně promíchané barvy a rovné úzké tvary podtrhují jednoduchou objektivitu stylové architektury kolem domu. Dokonalou harmonii docílíte, když do celkové kompozice okolí domu zařadíte také plotový prvek BEST - MAESTRA (str. 130) ve stejném barevném provedení.

BEST – BOHEMA
povrch STANDARD, barva colormix arabica




BEST – BOHEMA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna



BEST – BOHEMA
povrch STANDARD, barva colormix brilant

DLAŽBY


BEST – AKVALINES



výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	24	1,08	10,8	160	1600

■ svými distančními nálisky vytváří spáru podél dlouhé strany kamene


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

Novinka



COLORMIX PODZIM

Novinka

Chraňme vodu, voda patří zemi

Nejsme lhostejní k přírodě, podporujeme přirozený koloběh vody. Přispíváme tak k omezení záplav, k záchraně podzemní vody a zvlhčení ovzduší ve městech.

Vodopropustná dlažba pomáhá k zamezení masivního povrchového odtoku a vrací vodu přímo na místě zpět do půdy.



BEST – AKVALINES
povrch STANDARD, barva přírodní



BEST – AKVALINES
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – AKVALINES
povrch STANDARD, barva colormix brilant

VYBÍREJTE TAKÉ


Tvar této dlažby byl navržen tak, aby přesně navazoval na dlažbu BEST – BELISIMA (str. 62) a BEST – BELEZA (str. 58). Designovým spojením obou prvků docílíte dokonalé kombinace pro vodopropustnou a zpevněnou plochu.



BEST – AKVALINES
povrch STANDARD, barva colormix etna


DLAŽBY

BEST – AKVABELIS



výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	24	1,08	10,8	150	1500


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

Novinka



COLORMIX PODZIM

Novinka



BEST – AKVABELIS
povrch STANDARD, barva colormix brilant

Dostupný luxus




Moderní vodopropustná dlažba s distančními mezníky vymezujícími 30 mm spáru kolem kamene získá atraktivní vzhled zatravněním i zaspárováním drobným kamenivem.

BEST – AKVABELIS
povrch STANDARD, barva colormix etna




BEST – AKVABELIS
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – AKVABELIS
povrch STANDARD, barva colormix brilant

DLAŽBY


BEST – AKVAGRAS



výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	24	0,96	11,52	104	1248
80	24	0,96	9,6	140	1400

Novinka


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT


COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

Novinka



COLORMIX PODZIM



BEST – AKVAGRAS
povrch STANDARD, barva colormix etna

Dostupný luxus



BEST – AKVAGRAS
povrch STANDARD, barva colormix brilant

VYBÍREJTE TAKÉ

V jednoduchosti je krása a proto doporučujeme k této dlažbě použít dlažbu stejného rozměru BEST – KARO (str. 92). Čtvercové tvary jsou nadčasové a hodí se jak k rodinným domům, tak na veřejná prostranství.




BEST – AKVAGRAS
povrch STANDARD, barva karamelová




BEST – AKVAGRAS
povrch STANDARD, barva colormix arabica

DLAŽBY

BEST – BELEZA




výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)v	
	vrstva	paleta	vrstva	vpaleta
60	1,08	10,80	138	1380
80	1,08	7,56	184	1288



orientační skladba kamenů na vrstvě

- dlažba v 60mm výšce s obvodovou minifazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, **ULTRA UV**



COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA



COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM


povrch **INSPIRO**



COLORMIX ARABICA



BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



Dostupný luxus



BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



BEST – BELEZA
povrch STANDARD, barva colormix sand



BEST – BELEZA
povrch STANDARD, barva colormix arabica

VYBÍREJTE TAKÉ

K této dlažbě se dokonale hodí dlažba s menšími kameny BEST – BELISIMA ve stejném povrchovém provedení. Více na str. 62.

DLAŽBY


BEST – BELEZA




BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant




BEST – BELEZA
povrch STANDARD, barva colormix podzim



BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix kari



Dostupný luxus




BEST – BELEZA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna




BEST – BELEZA a BEST – BELISIMA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica

BEST – BELISIMA


kámen č. 1



kámen č. 2



kámen č. 3




výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	0,90	9,00	115	1150
80	0,90	9,00	153	1530

2	2	3	1	1
1	2	3	1	2
3	1	3	2	3
2	1	2	3	1
3	2	1	3	2

orientační skladba kamenů na vrstvě

- dlažba v 60mm výšce s obvodovou minifazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, **ULTRA UV**




COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA



COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

povrch INSPIRO



COLORMIX ARABICA



BEST – BELISIMA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



Dostupný luxus



BEST – BELISIMA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



S dlažbou BEST – BELISIMA dáváte svým cestám a místům kolem domu nový vzhled. Přirozené barevné schéma v harmonicky sladěných colormixech a různé formáty kamene dávají místu velmi osobitý výraz individuálního vkusu.



BEST – BELISIMA
povrch ANTICO, barva colormix arabica

DLAŽBY


BEST – BELISIMA



BEST – BELISIMA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna




BEST – BELISIMA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna



Dostupný luxus



DLAŽBY BEST – OLYMPIA



výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	0,92	9,20	156	1560

2	1	
4	5	3
1	2	
3	5	4
2	1	
4	5	3

orientační skladba kamenů na vrstvě


- dlažba s obvodovou minifazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- dlažba, která vytváří nádherné řádkové skladby

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

Novinka



COLORMIX SAND



BEST – OLYMPIA
povrch STANDARD, barva colormix arabica



Dostupný luxus

Elegantně štíhlé dlažební formáty v pěti délkách a dvou šířkách lze bez problémů položit do požadované skladby jednoduchou výměnou kamenů. Výsledkem je řádková skladba s dokonalou nepravidelností.



BEST – OLYMPIA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna




BEST – OLYMPIA
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – OLYMPIA
povrch STANDARD, barva colormix brilant

DLAŽBY

BEST – ALTEA



výška (mm)	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,06	12,72	136	1632



orientační skladba kamenů na vrstvě

■ kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD, SAMETOVÝ



PŘÍRODNÍ


COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

povrch INSPIRO



PŘÍRODNÍ

COLORMIX BRILANT



BEST – ALTEA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



Dostupný luxus




BEST – ALTEA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST – ALTEA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica

Sametově matný povrch, jemné barvy a nepravidelně vystupující drť je kombinace tvořící povrch INSPIRO. Tato dokonalá harmonie dodá každé terase neobvyčejný efekt, který jistě zaujme každého návštěvníka.



BEST – ALTEA
povrch INSPIRO, barva přírodní

BEST – ALTEA




BEST – ALTEA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



BEST – ALTEA
povrch INSPIRO, barva colormix brilant



BEST – ALTEA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



Dostupný luxus




BEST – ALTEA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST – ALTEA
povrch STANDARD, barva colormix arabica

DLAŽBY BEST – ALTEZO



výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	4	0,94	11,28	120	1440

povrch STANDARD, SAMETOVÝ



PŘÍRODNÍ

COLORMIX ARABICA


COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND



BEST – ALTEZO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica





BEST – ALTEZO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



BEST – ALTEZO
povrch SAMETOVÝ, barva přírodní

VYBÍREJTE TAKÉ


Svým nezaměnitelným reliéfem a jemnou barevností dokonale doplňují sestavu více kamenů BEST – ALTEA (str. 68). Přirozený vzhled dlažby nadchne příznivce tradiční architektury.




BEST – ALTEZO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica

BEST – ASPERA


ukázka kamenů
kámen č. 3



kámen č. 6



kámen č. 8




výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,06	12,72	136	1632



orientační skladba kamenů na vrstvě

■ kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD, SAMETOVÝ



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND



BEST – ASPERA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



Dostupný luxus



BEST – ASPERA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna



BEST – ASPERA
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica




BEST – ASPERA
povrch STANDARD, barva colormix brilant

Nadčasově elegantní povrch navozující dojem přírodní žuly v decentních barvách a s nerovným povrchem představuje ideální řešení pro terasy a okolí bazénů.


DLAŽBY

BEST – ATRIO



výška (mm)	počet	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	6	0,94	11,28	120	1440

povrch STANDARD, SAMETOVÝ




COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND



BEST – ATRIO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica





BEST – ATRIO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

VYBÍREJTE TAKÉ

Jednoduchost tohoto kamene lze zdůraznit a zároveň velmi dobře doplnit skupinou kamenů BEST – ASPERA (str. 74). Stejná struktura povrchu a stejná barva Vám dokonale sladí terasu i chodníky.




BEST – ATRIO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



BEST – ATRIO
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna

DLAŽBY

BEST – PERSINO



výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	30	0,88	8,80	150	1500

povrch STANDARD, ANTICO, **ULTRA UV**



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND

Novinka



BEST – PERSINO
povrch STANDARD, barva colormix brilant



Dostupný luxus



BEST – PERSINO
povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST – PERSINO
povrch STANDARD, barva colormix brilant

Díky dlažbě BEST – PERSINO získáte nejen pevnou příjezdovou cestu, ale i velkorysou terasu. I když hrany dlažby jsou nepatrně zvlněné, povrch tvoří dokonale rovnou plochu bez obvodových řezů, což zaručí bezpečný základ pro zahradní nábytek.



BEST – PERSINO
povrch STANDARD, barva colormix arabica


DLAŽBY

BEST – MENTO


kámen č. 1



kámen č. 2



kámen č. 3



kámen č. 4



kámen č. 5



kámen č. 6



výška (mm)	počet	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	96	0,76	9,12	97	1164

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

orientační skladba kamenů na vrstvě

kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch METROPOL




povrch INSPIRO



BEST – MENTO
povrch INSPIRO, barva colormix silvero



Dostupný luxus



BEST – MENTO
povrch METROPOL, barva antracitová



BEST – MENTO
povrch METROPOL, barva přírodní



Jemně vyladěné barevné spektrum a kombinace různých formátů dlažby BEST – MENTO zprostředkuje kouzlo přírodního kamene minulých dob. Kontrastem moderny a nostalgie vznikne dokonalý design.



BEST – MENTO
povrch INSPIRO, barva colormix silvero

DLAŽBY BEST – ESMERO

ukázka kamenů




výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	104	0,70	8,40	90	1080



orientační skladba kamenů na vrstvě

- při objednávce je třeba počítat s použitím o cca 10–20 % dlažby méně, než je skutečná výměra dlažďené plochy (ovlivněno velikostí spár)
- kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch METROPOL



BEST – ESMERO
povrch METROPOL, barva přírodní

Dostupný luxus

Široká škála tvarů Vám zajistí kreativní design nejen u rodinných domů, ale i na veřejných prostranstvích. Jedná se o kameny, které dokonale nahradí žulové dlažební kostky.



BEST – ESMERO
povrch METROPOL, barva žlutá



BEST – ESMERO
povrch METROPOL, barva přírodní a žlutá




BEST – ESMERO
povrch METROPOL, barva přírodní

DLAŽBY

BEST – SOLITERA

ukázka kamene



výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	12	0,73	6,57	150	1350

povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

Novinka



COLORMIX SAND



BEST – SOLITERA
povrch STANDARD, barva colormix etna

Dostupný luxus



BEST – SOLITERA
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – SOLITERA
povrch STANDARD, barva colormix brilant




BEST – SOLITERA
povrch STANDARD, barva colormix etna

DLAŽBY

BEST – LEGENDA

BEST – LEGENDA I




BEST – LEGENDA II



	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – LEGENDA I	60	40	0,78	9,36	100	1200
BEST – LEGENDA II	60	30	0,88	10,56	113	1356
BEST – LEGENDA I	80	40	0,78	7,80	133	1330
BEST – LEGENDA II	80	30	0,88	8,80	150	1500

■ z kamenů BEST – LEGENDA lze realizovat i rustikální zídky (str. 142)

povrch STANDARD ostařený



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA




BEST – LEGENDA
povrch STANDARD ostařený, barva přírodní, karamelová

BEST – CHODNÍKOVÁ




BEST – CHODNÍKOVÁ
povrch STANDARD, barva colormix etna



skladebné rozměry (mm)			počet ks/ vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka		vrstva	paleta	ks	paleta
50	300	300	12	1,08	12,96	11,20	1613
50	400	400	6	0,96	11,52	19,80	1426
50	500	500	4	1,00	12,00	31,00	1488

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

COLORMIX ETNA

COLORMIX ARABICA




COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND


Novinka

DLAŽBY

BEST – KORZO




výška (mm)	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
40	0,86	17,20	76	1520
60	0,86	10,32	110	1320



orientační skladba kamenů na vrstvě

- pro jezdové plochy vyráběna obdobná sestava kamenů BEST – ARCHIA
- kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA




PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA




BEST – KORZO
povrch STANDARD, barva colormix podzim

BEST – ARCHIA




BEST – ARCHIA
povrch STANDARD, barva colormix etna


kámen č. 1




kámen č. 2



kámen č. 3



kámen č. 4





výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	1,00	10,00	170	1700

2	3	3	2	3	2	3
4			2	3	4	2
2	1			2	2	4
	3	2	2	1		2
2	3		3	1	4	3
1		3	1	2	3	2

orientační skladba kamenů na vrstvě

- pro pochozí plochy vyráběna obdobná sestava kamenů BEST – KORZO
- kameny nelze dodávat jednotlivě

povrch STANDARD




DLAŽBY

BEST – URIKO

BEST – URIKO II


BEST – URIKO I

BEST – URIKO III



	výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – URIKO I	60	35	0,90	10,80	115	1380
BEST – URIKO II	60	25	0,96	11,52	123	1476
BEST – URIKO III	60	70	0,90	10,80	115	1380
BEST – URIKO I	80	35	0,90	9,00	153	1530
BEST – URIKO II	80	25	0,96	9,60	163	1630
BEST – URIKO III	80	70	0,90	9,00	153	1530


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA COLORMIX PODZIM SVĚTLÝ




BEST – URIKO I, II, III
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – KLASIKO




BEST – KLASIKO
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – KLASIKO




BEST – KLASIKO rovné




	výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – KLASIKO	40	0,96	19,20	85	1700
BEST – KLASIKO	60	0,96	11,52	123	1476
BEST – KLASIKO rovné	60	0,96	11,52	123	1476
BEST – KLASIKO	80	0,96	9,60	163	1630

- dlažbu lze kombinovat s dlažbami BEST – MOZAIK a BEST – KARO
- dlažba BEST – KLASIKO rovné se standardně vyrábí v přírodní a červené barvě
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info


povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA




PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch METROPOL




ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ


DLAŽBY

BEST – KARO

BEST – KARO




BEST – KARO rovné




	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/ vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – KARO	60	24	0,96	11,52	123	1476
BEST – KARO	80	24	0,96	9,60	163	1630
BEST – KARO rovné	80	24	0,96	9,60	163	1630

- ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – MOZAIK a BEST – KLASIKO
- dlažba BEST – KARO rovné se standardně vyrábí v přírodní, červené a antracitové barvě


povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA




PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch METROPOL




ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ



BEST – KARO
povrch METROPOL, barva antracitová


BEST – MOZAIK




výška (mm)	počet	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	88	0,88	10,56	113	1356
80	88	0,88	8,80	150	1500

■ ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – KLASIKO a BEST – KARO


povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA




PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ


povrch METROPOL



ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

BEST – MOZAIK
povrch METROPOL, barva přírodní


DLAŽBY BEST – KROSO



výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	25	1,02	10,20	139	1390

■ podíl zeleně činí 28 % plochy, vsakovací plocha činí 19 %


povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – KROSO
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – VALEA



BEST – VALEA
povrch STANDARD; barva přírodní




výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		
	vrstva	paleta	ks	vrstva	paleta
80	3 + 3	30 + 30	23	138	1380

■ kombinace dvou variant, typ kamene nelze volit

povrch STANDARD



DLAŽBY BEST – VEGA



výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		
	vrstva	paleta	ks	vrstva	paleta
80	4	40	26	104	1040
100	4	40	35	140	1400

■ podíl zeleně a vsakovací plochy činí 37%

povrch STANDARD





PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – VEGA
povrch STANDARD, barva přírodní


BEST – BASE



BEST – BASE půlka




BEST – BASE rovná



	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – BASE	60	35	0,90	10,80	115	1380
BEST – BASE kraj	60	23	0,90	10,80	115	1380
BEST – BASE půlka	60	24				
BEST – BASE rovná	60	35	0,90	10,80	115	1380
BEST – BASE	80	35	0,90	9,00	153	1530
BEST – BASE kraj	80	23	0,90	9,00	153	1530
BEST – BASE půlka	80	24				
BEST – BASE rovná	80	35	0,90	9,00	153	1530
BEST – BASE	100	35	0,90	7,20	196	1568

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ


BEST – BASE
povrch STANDARD, barvy přírodní, červená

BEST – BEATON


BEST – BEATON




BEST – BEATON kraj




BEST – BEATON rovný




BEST – BEATON rovný kraj



BEST – BEATON půlka




BEST – BEATON rovný půlka



	výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – BEATON	40	30	0,83	16,60	73	1460
BEST – BEATON kraj	40	36	0,90	18,00	79	1580
BEST – BEATON půlka	40	64	0,87	17,40	77	1540
BEST – BEATON	60	30	0,83	9,96	106	1272
BEST – BEATON kraj	60	36	0,90	10,80	115	1380
BEST – BEATON půlka	60	64	0,87	10,44	111	1332
BEST – BEATON rovný	60	30	0,83	9,96	106	1272
BEST – BEATON	80	30	0,83	8,30	141	1410
BEST – BEATON kraj	80	36	0,90	9,00	153	1530
BEST – BEATON půlka	80	64	0,87	8,70	148	1480
BEST – BEATON rovný	80	28	0,78	7,80	133	1330
BEST – BEATON rovný kraj	80	36	0,90	9,00	153	1530
BEST – BEATON rovný půlka	80	64	0,87	8,70	148	1480
BEST – BEATON	100	30	0,83	6,64	181	1448
BEST – BEATON kraj	100	36	0,90	9,00	200	2000
BEST – BEATON půlka	100	64	0,87	8,70	190	1900
BEST – BEATON rovný	100	30	0,83	6,64	181	1448

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ




BEST – BEATON
povrch STANDARD, barva přírodní

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ




BEST – KLASIKO PRO NEVIDOMÉ
povrch STANDARD, barva červená


BEST – BEATON pro nevidomé



BEST – KLASIKO pro nevidomé




BEST – VODICÍ LINIE



	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/ vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – BEATON pro nevidomé	60	30	0,83	9,96	106	1272
BEST – KLASIKO pro nevidomé	60	48	0,96	11,52	123	1476
BEST – KLASIKO pro nevidomé	80	48	0,96	9,60	163	1630
BEST – VODICÍ LINIE	80	24	0,96	7,68	160	1276

■ Realizaci provádějte v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD






BEST – LINEA
povrch STANDARD, barva antracitová




OBRUBNÍKY BEST – PARKAN


BEST – PARKAN I



BEST – PARKAN II




BEST – PARKAN III




Novinka

BEST – PARKAN IV




Novinka

BEST – PARKAN V



	výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – PARKAN I	200	2	30	90	11	990
BEST – PARKAN II	200	1	15	45	21	945
BEST – PARKAN III	250	1	15	45	26,3	1184
BEST – PARKAN IV	250	2	30	90	13	1170
BEST – PARKAN V	300	1	12	36	34	1224


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ


HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ




BEST – PARKAN
povrch STANDARD, barva karamelová

BEST – LIMITA



	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – LIMITA	150	2	30	120	8,5	1020

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ


KARAMELOVÁ

BEST – LIMITA
povrch STANDARD, barva přírodní


OBRUBNÍKY

BEST – LINEA


BEST – LINEA I




BEST – LINEA II




BEST – LINEA rohová 90 vnější



BEST – LINEA R0,5 vnější




BEST – LINEA R1 vnější



	výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – LINEA I	250	2	20	60	22,0	1320
BEST – LINEA II	250	1	10	30	43,0	1290
BEST – LINEA R0,5 vnější	250	4 ks/kruh	6	18	35,0	630
BEST – LINEA R1 vnější	250	8 ks/kruh	6	18	38,0	684
BEST – LINEA rohová 90 vnější	250	-	18	36	17,0	612


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ


HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ




BEST – LINEA
povrch STANDARD, barva antracitová

BEST – SINIA



výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
250	1	8	24	54,5	1308

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

BEST – SINIA
povrch STANDARD, barva přírodní

OBRUBNÍKY


BEST – MONO



	výška (mm)	spotřeba	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – MONO I	300	1	4	12	102,0	1224
BEST – MONO II	250	1	5	15	86,0	1290
BEST – MONO II půlka	250	2	8	24	43,0	1032
BEST – MONO přechodový levý	250/150	1	3 + 3	3 + 3	70,0	420
BEST – MONO přechodový pravý						
BEST – MONO nájezdový rovný	150	1	5	25	53,5	1338
BEST – MONO II R0,5 vnější	250	4 ks/kruh	5	15	53,0	795
BEST – MONO II R1 vnější	250	8 ks/kruh	5	15	58,5	878
BEST – MONO II R2 vnější	250	16 ks/kruh	6	18	60,5	1089
BEST – MONO II R0,5 vnitřní	250	4 ks/kruh	3	9	72,0	648
BEST – MONO II R1 vnitřní	250	8 ks/kruh	4	12	68,0	816
BEST – MONO II rohový 90 vnější	250	-	12	36	27,5	990
BEST – MONO II rohový 90 vnitřní	250	-	8	24	52,5	1260

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ


BEST – MONO
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK


BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 290




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 330




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 370




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/290




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 290/250




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/310




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 310/250




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/330




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 330/310



BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/370




BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 370/310



	spotřeba	množství (ks)	hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 290	1	6	224	1344
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 330	1	6	242	1452
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 370	1	6	261	1566
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/290	1	2	147	294
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 290/250	1	2	147	294
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/310	1	2	151	302
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 310/250	1	2	151	302
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/330	1	6	238	1428
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 330/310	1	6	238	1428
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/370	1	6	247	1482
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 370/310	1	6	247	1482

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ


OBRUBNÍKY

BEST – KERBO


BEST – KERBO




BEST – KERBO R0,5 vnější



BEST – KERBO R1 vnější




BEST – KERBO R16 vnější



	výška (mm)	počet		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	ks/kruh	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – KERBO	300	2	-	6	18	80	1440
BEST – KERBO R0,5 vnější	300	-	4	3	9	96	864
BEST – KERBO R1 vnější	300	-	8	3	9	113	1017
BEST – KERBO R16 vnější	300	-	128	3	9	128	1152

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ




BEST – KERBO
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – RONDA




BEST – RONDA
povrch STANDARD, barva přírodní


BEST – RONDA




BEST – RONDA R0,5 vnější



BEST – RONDA R1 vnější




BEST – RONDA R16 vnější



	výška (mm)	počet		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	ks/kruh	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – RONDA	300/220	2	-	4	12	90	1080
BEST – RONDA R0,5 vnější	300/220	-	4	3	9	97	873
BEST – RONDA R1 vnější	300/220	-	8	3	9	119	1071
BEST – RONDA R16 vnější	300/220	-	128	3	9	140	1260

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

OBRUBNÍKY


BEST – NAVIGA

Novinka


BEST – NAVIGA I



BEST – NAVIGA I




BEST – NAVIGA II



	výška (mm)	spotřeba		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	ks/m ²	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – NAVIGA I	80	2/4	8	6	60	23,0	1380
BEST – NAVIGA I	100	2/4	8	6	48	29,0	1392
BEST – NAVIGA II	100	4/8	32	30	240	6,6	1584

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ
(BEST – NAVIGA I, II)


BÍLÁ
(BEST – NAVIGA I)

BEST – NAVIGA I
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – ŽLAB I, BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA




BEST – ŽLAB I
povrch STANDARD, barva přírodní



	tloušťka (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – ŽLAB I – varianta I	80	3,03	10	30	46,0	1380
BEST – ŽLAB I – varianta II	72	3,03	10	20	44,5	890
BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA	80	3,03	20	60	30,0	1800

- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info
- k prvku BEST – ŽLAB I možno využít příložnou desku pro rozšíření profilu odvodňovacího příkopu


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

OBRUBNÍKY BEST – ŽLAB II

BEST – ŽLAB II




litinová mříž



	tloušťka (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – ŽLAB II	70/100	3,60	30	60	9,5	570
Doplňkový sortiment	tloušťka	hmotnost (kg)				
litinová mříž	70/100	25,5	litinová mříž se skládá ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem), osazuje se na rouru o průměru 200 mm			

- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – ŽLAB II
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – BAZÉNOVÝ LEM




BEST – BAZÉNOVÝ LEM S PŘESAHEM
barva přírodní

BEST – BAZÉNOVÉ LEMY BEZ PŘESAHU



BEST – BAZÉNOVÉ LEMY S PŘESAHEM



	rozměr (mm)	hmotnost (kg) ks	množství (ks) paleta
BAZÉNOVÉ LEMY BEZ PŘESAHU			
BEST – BAZÉNOVÝ LEM PŘÍMÝ	600x350	21,8	30
BEST – BAZÉNOVÝ LEM OBLOUKOVÝ 30°, průměr 1,5m	549x350	17,4	20
BEST-BAZÉNOVÝ LEM ROHOVÝ 90°, vnitřní	500x350	25,3	10
BEST-BAZÉNOVÝ LEM ROHOVÝ ZKOSENÝ, vnitřní	500x350	25,6	10
BAZÉNOVÉ LEMY S PŘESAHEM			
BEST-BAZÉNOVÝ LEM PŘÍMÝ	600x350	24,7	30
BEST-BAZÉNOVÝ LEM OBLOUKOVÝ 30°, PRŮMĚR 1,5m	549x350	18,0	20
BEST-BAZÉNOVÝ LEM ROHOVÝ 90°, vnitřní	500x350	26,6	10
BEST-BAZÉNOVÝ LEM ROHOVÝ ZKOSENÝ, vnitřní	500x350	27,0	10

- vyrobeno z litého betonu, lakovaný povrch opatřen bezpečnostními nálitky
- výška přesahu 30 mm

povrch STANDARD






BEST – SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ,
barva colormix brilant



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ


BEST – PALISÁDA STONE



výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks) paleta	hmotnost (kg)	
			ks	paleta
500	6,25	40	33,5	1340
700	6,25	25	47,0	1175
900	6,25	25	60,5	1512,5

■ možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

povrch ŠTÍPANÝ



COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

BEST – PALISÁDA STONE,
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant



BEST – PALISÁDA STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix sand



BEST – PALISÁDA STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant




BEST – PALISÁDA STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix sand

Dokonale opracovaný povrch a jemné barvy podtrhují rustikální vzhled těchto výrobků. Palisády lze umístit samostatně nebo v kombinaci s plotovými či schodišťovými prvky, zahrada se tím promění v harmonicky sladěný celek.

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ


BEST – SCHOD STONE



výška (mm)	počet	množství (ks)	hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta
160	1	10	147	1470

možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

povrch ŠTÍPANÝ



COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND



BEST – SCHOD STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant

Dostupný luxus



BEST – SCHOD STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix sand




BEST – SCHOD STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant

Jednotný styl získá zahrada ve spojení s plotovými prvky či palisádou STONE. Schodišťové prvky pomáhají překonat převýšení v terénu a zároveň příjemně oživují rustikálně pojaté zahrady.




BEST – SCHOD STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ BEST – FALDO



výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	ks	paleta
150	2	10	119	1190

povrch METROPOL



PŘÍRODNÍ

ANTRACITOVÁ

KARAMELOVÁ



BEST – FALDO
povrch METROPOL, barva přírodní

Dostupný luxus



BEST – FALDO
povrch METROPOL, barva antracitová

Jednoduchý schodišťový prvek, který se hodí k moderní i tradiční architektuře. Pro dosažení jednotného designu okolí domu je vhodné doplnit dlažbou se stejnou povrchovou úpravou.





BEST – FALDO
povrch METROPOL, barva karamelová



BEST – FALDO
povrch METROPOL, barva přírodní

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ


BEST – CANTO



výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
160	3,3	16	32	21	672

■ tvar prvku umožňuje realizaci schodiště ve dvou modifikacích

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – CANTO
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – PALISÁDA URIKO




BEST – PALISÁDA URIKO
povrch STANDARD, barva přírodní



výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
400	6,25	21	23,5	494	
600	6,25	35	32,5	1138	
1000	6,25	25	50,0	1250	
1200	6,25	25	63,0	1575	

■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ


BEST – PALISÁDA PREMIUM



výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		paleta	ks	paleta	
400	9,0	48	11	528	
600	9,0	60	12	720	

■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ




PÍSKOVCOVÁ

HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ

BEST – PALISÁDA PREMIUM
povrch STANDARD, barva přírodní


BEST – PALISÁDA KADENT



výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
400	8,3/5,5	24	20	480	
600	8,3/5,5	36	26	936	
800	8,3/5,5	30	34	1020	
1200	8,3/5,5	20	51	1020	

■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit


povrch STANDARD



BEST – PALISÁDA KADENT
povrch STANDARD, barva karamelová


PALISÁDY A SCHODIŠTĚ

BEST – PALISÁDA RONDELA



výška (mm)	počet	množství (ks) paleta	hmotnost (kg)	
	ks/bm		ks	paleta
400	10,0	45	11	495

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – PALISÁDA RONDELA
povrch STANDARD, barva karamelová

BEST – PALISÁDA MASIV




BEST – PALISÁDA MASIV
povrch STANDARD, barva přírodní



výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		paleta	ks	paleta	
600	5,7	30	36,5	1095	
800	5,7	30	50,5	1515	
1000	5,7	20	61,5	1230	
1200	5,7	20	72,0	1440	
1500	5,7	16	100,5	1608	
2000	5,7	16	122,0	1952	

- od výšky 1500 mm armatura pro zpevnění
- výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI




BEST – LUNETA
povrch STANDARD, barva colormix brilant



PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – MAESTRA


Novinka



	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – MAESTRA I	150	4	24	32	768
BEST – MAESTRA II	150	4+4	24+24	32/17	1176

- BEST – MAESTRA I je určena pro průběžnou zeď, BEST – MAESTRA II jsou koncové prvky
- prvky BEST – MAESTRA II nelze prodávat jednotlivě (pouze po vrstvách – na jedné vrstvě jsou 4 poloviční a 4 celé prvky, na dokladech uvádějte jako 6 celých tvarovek)

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

BÍLÁ



ŽLUTÁ

COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND



BEST – MAESTRA
povrch STANDARD, barva colormix arabica

Dostupný luxus



BEST – MAESTRA
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – MAESTRA
povrch STANDARD, barva colormix sand




BEST – MAESTRA
povrch STANDARD, barva colormix brilant

Každého příznivce moderních staveb jistě potěší tento zbrusu nový plotový prvek. Originální detail tvarovky ještě více zdůrazní štihlost jednotlivých prvků a plotu tak vdechne nadčasový design.

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – LUNETA



	výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – LUNETA I	200	-	12	60	19,5	1170
BEST – LUNETA II	200	12,5	12	60	19,0	1140
BEST – LUNETA III	200	-	24	120	12,0	1440
BEST – LUNETA IV	200	-	12	60	18,5	1110
BEST – LUNETA nízká, půlka	100	-	9 + 6	90 + 60	9,3 / 5,3	1155

- prvky BEST – LUNETA nízká nelze prodávat jednotlivě (pouze po vrstvách – na jedné vrstvě je 9 celých a 6 polovičních prvků, na dokladech uváděno jako 12 celých tvarovek)
- v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní

povrch STANDARD



BEST – LUNETA
povrch STANDARD, barva colormix brilant

Dostupný luxus

Tyto prvky vykouzlí díky své barevné rozmanitosti perfektní plot i plnou zeď zaručující příjemné zákoutí pro umístění auta či posezení s přáteli. Nezapomeňte na zákrytové desky, které doporučujeme z estetického i funkčního důvodu.



BEST – LUNET
povrch STANDARD, barva colormix sand



BEST – LUNET
povrch STANDARD, barva přírodní




BEST – LUNET
povrch STANDARD, barva colormix arabica


PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – ROKA

BEST – ROKA I




BEST – ROKA II



	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – ROKA I	250	8	40	34,5	1380
BEST – ROKA II	120	10	40	19,5	780

povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA I)




PŘÍRODNÍ

COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA II)



PŘÍRODNÍ

ANTRACITOVÁ

KARAMELOVÁ



BEST – ROKA I,II
povrch STANDARD, barva přírodní

Dostupný luxus



BEST – ROKA I,II
povrch STANDARD, barva přírodní



BEST – ROKA I
povrch STANDARD, barva colormix sand
BEST – ROKA II
povrch STANDARD, barva karamelová

Přímochařy a originální design těchto prvků podtrhne krásu moderních zahrad. Jednotvárnou zeď mohou oživit rostliny a získaný netradiční vzhled tak posune beton blíž k přírodě.




BEST – ROKA I
povrch STANDARD, barva colormix brilant
BEST – ROKA II
povrch STANDARD, barva antracitová

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – STONE


ukázka prvků



název	výrobní rozměry (mm)			množství (ks)		hmotnost (kg)	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – STONE I	160	1000	220	4	20	90	1800
BEST – STONE II	160	800	220	5	25	72	1800
BEST – STONE III	160	600	220	5	25	54	1350
BEST – STONE IV	160	500	220	5	25	45	1125
BEST – STONE V	160	400	220	12	60	36	2160
BEST – STONE VI	160	300	220	12	60	27	1620
BEST – STONE VII	160	200	220	25	125	18	2250
BEST – STONE VIII	80	800	220	5	45	36	1620
BEST – STONE IX	80	600	220	5	45	27	1215
BEST – STONE X	80	500	220	5	45	22	990
BEST – STONE XI	80	400	220	12	108	18	1944
BEST – STONE XII	80	300	220	12	108	13	1404
BEST – STONE XIII	80	200	220	25	225	9	2025

- BEST – STONE I–III a VIII–IX průběžný prvek, štípaný ze dvou stran
- BEST – STONE IV–VII a X–XIII koncový prvek, štípaný ze tří stran
- možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

povrch ŠTÍPANÝ



BEST – STONE
povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant



Dostupný luxus



Z tohoto prvku vyzařuje nekompromisní design speciálně opracovaného povrchu. Velkou výhodou je variabilita, která dodá každé zahradě originální vzhled.



PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA



	výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks) vrstva paleta	hmotnost (kg) ks paleta
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I	60	2,0	6 60	20,5 1230
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II	60	2,5	8 80	16,0 1280
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III	50/100	2,5	28 28	19,0 532
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV	50/100	2,5	24 24	19,0 456
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V	60/70	2,0	2 20	34,0 680

- barevná provedení colormix se vyrábí pouze u zákrytových desek I a II
- na spodní straně opatřeny okapničkou

povrch STANDARD



BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III
povrch STANDARD, barva karamelová





BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II
povrch STANDARD, barva colormix brilant




BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV
povrch STANDARD, barva karamelová


PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – CIHLA



	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		tloušťka zdi mm	spotřeba při spáře 12 mm		orientační spotřeba malty l/m ²
		vrstva	paleta	ks	paleta		ks/bm	ks/m ²	
BEST – CIHLA	65	51	255	6	1530	140	3,31	43,00	23
						290	6,58	85,44	61
						65	3,31	21,78	7

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ



BEST – CIHLA
povrch STANDARD, barva červená

BEST – CIHLA TRADIČNÍ



	výška (mm)	počet (ks)		hmotnost (kg)		tloušťka zdi mm	spotřeba při spáře 12 mm		orientační spotřeba malty l/m ²
		vrstva	paleta	ks	paleta		ks/bm	ks/m ²	
BEST – CIHLA TRADIČNÍ	65	24	288	6	1728	140	3,31	43,00	23
						290	6,58	85,44	61
						65	3,31	21,78	7

■ doporučená spára 12 mm

povrch STANDARD oštěný



PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – LEGENDA

BEST – LEGENDA I



BEST – LEGENDA II



	výška (mm)	orientační tloušťka zdi	spotřeba při spáře 12 mm	orientační spotřeba malty	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		mm	ks/m ²	l/m ²	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – LEGENDA I	60	140	92	32	40	480	2,5	1200
		60	44	9				
		210	92	48				
BEST – LEGENDA II	60	140	63	30	30	360	3,8	1356
		60	30	8				
		140	75	28				
BEST – LEGENDA I	80	140	75	28	40	400	3,3	1330
		80	44	12				
		210	75	41				
BEST – LEGENDA II	80	140	49	26	30	300	5,0	1500
		140	49	26				
		80	30	10				


Tyto tvarovky lze zároveň položit jako dlažbu (viz str. 86)

povrch STANDARD oštěřený



BEST – LEGENDA
povrch STANDARD oštěřený, barva colormix podzim

BEST – NATURA



	výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)		poznámka
			vrstva	paleta	ks	paleta	
BEST – NATURA I	200	-	12	60	26,0	1560	štípaná ze 4 stran
BEST – NATURA II	200	12,5	12	60	21,0	1260	štípaná ze 2 podélných stran
BEST – NATURA III	200	-	24	120	11,0	1320	štípaná ze 3 stran, koncový prvek
BEST – NATURA IV	200	12,5	12	60	21,0	1260	štípaná z 1 podélné strany
BEST – NATURA V	200	-	12	60	22,0	1320	štípaná ze 2 stran, rohový prvek
BEST – NATURA VI	200	-	12	60	26,0	1560	štípaná ze 2 podélných a 1 krátké strany
BEST – NATURA VII	200	-	12	60	22,0	1320	štípaná ze 3 stran, pro sloupky 40 x 40 cm

■ v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní


povrch ŠTÍPANÝ



BEST – NATURA
povrch ŠTÍPANÝ, barva přírodní


PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – VARIO



	výška (mm)	skladba „běhoun – vazák“		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/m ²	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – VARIO	300	8,26	2,48	4	12	50	600

povrch STANDARD, mezerovitá struktura



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ




BEST – VARIO
povrch STANDARD mezerovitá struktura, barva přírodní

BEST – KASKADA




BEST – KASKADA
povrch STANDARD mezerovitá struktura, barva karamelová

BEST – KASKADA I




BEST – KASKADA II



	výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – KASKADA I	250	6,66/10	4	20	48	960
BEST – KASKADA II	250	10/13,33	6	30	30	900

povrch STANDARD, mezerovitá struktura




PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ


PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – LARGO



	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/m ²	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST – LARGO	170/190	13,13	9	27	17	459

povrch STANDARD, mezerovitá struktura



PŘÍRODNÍ


KARAMELOVÁ




BEST – LARGO
povrch STANDARD mezerovitá struktura, barva přírodní

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ


BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, 20, 30, 40
výška 200 mm



BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, 15, 20, 25, 30, 40
výška 250 mm




BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50
výška 250 mm



	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		spotřeba		orientační spotřeba betonu	
		vrstva	paleta	ks	paleta	ks/m²	ks/m³	m³/m²	m³/m³
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	250	22	88	17,5	1540	8,00	80,00	0,03	0,34
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	250	14	70	21,5	1505	8,00	53,34	0,07	0,47
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	250	12	60	25,3	1518	8,00	40,00	0,11	0,57
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	250	10	50	27,4	1370	8,00	32,00	0,15	0,58
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	250	8	40	29,4	1176	8,00	26,67	0,20	0,66
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	250	6	30	32,7	981	8,00	20,00	0,29	0,72
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	250	6	30	33,4	1002	10,00	20,00	0,36	0,72
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	200	10	60	15,0	900	10,00	66,67	0,07	0,47
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	200	8	48	20,0	960	10,00	50,00	0,10	0,52
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	200	6	36	23,0	828	10,00	33,34	0,19	0,63
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	200	4	24	26,0	624	10,00	25,00	0,27	0,68

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
povrch STANDARD, barva přírodní

System **BEST - UNIKA**

*bydlete kvalitně, zdravě
a v souladu s přírodou*



Jedná se o velmi propracovaný, inovativní a k přírodě šetrný způsob výroby skořepinových zdicích tvárnic, na který jsou použity jen přírodní materiály z českých lomů a třídíren kameniva. Složky přidávané do receptury jsou pečlivě vybírány odpovědnými pracovníky a v neposlední řadě posouzeny hlavním technologem. Jedná se tedy jen o písek, kamenivo, portlandský cement a vodu. Zdařilost a efektivnost tohoto zdicího systému je již více než 70 let úspěšně využívána v západní Evropě. Zejména pak ve Francii a Belgii se jedná o zdicí technologii, která je pro výstavbu budov využívána téměř ze 100 %.

Skladba palet obsahuje jak přímé, tak rohové nebo > dělitelné tvárnice. Pokud je nepoužijete na výstavbu rohů nebo na ztužení stavebních otvorů, použijete ji jako klasickou přímou tvárnici.

Komplexní systém

Stavební zdicí systém BEST – UNIKA zajišťuje svou jedinečnou recepturou s minimálním podílem prašných částic, minimální nasákavostí a výbornou prací s prostupujícími párami zdravé prostředí, kde roztoči, houby a plísně nemají šanci přežít.



< Ucelená řada tohoto systému nabízí kromě obvodových či příčkových tvární také řešení pro překlady či stropy. Základ stropní konstrukce tvoří nosníky a stropní vložky.

Kompletní informace o tomto sortimentu naleznete na www.best.info a ve specializovaném katalogu, který Vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.

Podzemní sítě

*pro mnohé neviditelné,
ale přesto **nepostradatelné***



*Voda je živel, se kterým je třeba
správně hospodařit. Někdy je třeba
vodu zastavit, někdy navést tím
správným směrem, vždy je třeba
ji respektovat a především chránit
... my to umíme, my to děláme.*

◀ Nosným programem naší společnosti je výroba revizních kanalizačních šachet. Jedná se o kontrolní nebo odvětrávací body v kanalizační síti. Od roku 2012 jako jediní v ČR vyrábíme základní stavební prvek těchto revizních šachet tzv. šachtové dno pomocí unikátní a ojedinělé technologie značky Primuss – vysoce výkonného robotu. I tyto stavební prvky jsou vyráběny jako homogenní, vysoce pevnostní kusy z vibrolisované betonové směsi, do kterých je následně vyfrézována kyneta, tj. vnitřní stokový žlab s jakoukoli geometrií a libovolnou možností trubního napojení. Jedná se zároveň o absolutně ekologickou a bezodpadovou výrobu.



◀ Splaškové i dešťové kanalizační šachty, uliční vpusti, retenční nádrže a podobné prvky jsou součástí téměř každého koutu naší země. I když je vidět pouze nepatrný zlomek tohoto složitého podzemního systému, vše na sebe perfektně navazuje a dokonale funguje.

Kompletní program je > vyráběn v závodě Mohelnice a nejžádanější prvky pro podzemní síť také v závodě Lučice u Chlumce nad Cidlinou.

Více informací o tomto sortimentu naleznete na www.best.info a ve specializovaném katalogu, který Vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.



Dopravní infrastruktura

*v obecné stavební češtině
známé „štěrbinové žlaby“*



V polovině roku 2018 jsme vstoupili na trh se speciálními výrobky pro dopravní infrastrukturu, nazývané v obecné stavební češtině „ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY“. Svůj vstup na tento trh jsme pečlivě připravovali více než rok. Jsme přesvědčeni, že se postupně stáváme jeho klíčovým subjektem. Trh „štěrbinové trouby“ zásobujeme jeho uceleným, systémovým sortimentem (tj. více než 200 produkty, včetně těch speciálních), tedy nikoliv jen některými výrobky. Naše dodávky jsou v nejvyšší kvalitě, samozřejmě s veškerými požadovanými a potřebnými atesty a certifikáty.



- ◀ Betonové trouby obsahují průběžný či přerušovaný štěrbinový žlab. Štěrba je opatřena speciálním nálitkem, který zabraňuje uvíznutí cyklistického kola, kočárku nebo invalidního vozíku. Vše je dodáváno v jednom celku, nemusí se tento problém řešit dodatečně.

Díky propracované receptuře betonové směsi a moderní technologii výroby je dosažen kvalitní beton, který zapříčiní perfektní hladký povrch. Tím je dosažen rychlejší odvod vody jednak v průtočném profilu a jednak na povrchu štěrby.



- ◀ Při stavbě se tyto betonové trouby instalují za pomoci speciálního manipulačního prostředku, který je u nás možné zapůjčit. Skládání sestavy probíhá na základě předem navrženého kladecího listu.

Kompletní informace o tomto sortimentu naleznete na www.best.info a ve specializovaném katalogu, který Vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.

Informace,

které jistě *oceníte*



Odchylky barev a povrchů způsobené surovinami jsou zcela přirozené a díky přírodním vstupním materiálům mnohdy nevyhnutelné. Při správné pokládce má výsledný efekt přírodní charakter a není důvodem k reklamaci.

- ◀ Při výběru bazénu doporučujeme obrátit se na opravdového specialistu, jakým je bezpochyby společnost Mountfield. Poradí Vám zcela zdarma s výběrem vhodného typu bazénu i se vším souvisejícím. Finální vzhled doladíte s prvkem BEST – BAZÉNOVÝ LEM (str. 113).

Mountfield



◀ Zda zvolíte dlažbu s povrchem ošetřeným lakem a UV zářením ponecháme na Vás, vybranou variantu stačí jen uvést do Vaší objednávky. Při provozu dlážděné plochy a při její údržbě dbejte na nepoužívání ostrých předmětů (např. nohy terasového nábytku doporučujeme opatřit filcovými podložkami, v zimě nepoužívejte štěrk jako posypový materiál, ani sněhová hradla s kovovou hranou). Za mokra se na povrchu dlažby může vytvořit kluzký film, proto ji vybírejte i s ohledem na toto upozornění.

BEST – BELISIMA, povrch ULTRA UV, barva colormix brilant (str. 62)

Pro dokonale čistý chodník nebo terasu si u nás můžete zakoupit čisticí prostředky, dostupné dle aktuální nabídky. Jedná se o přípravky pro odstranění prachu, vápenného výkvětu, skvrn od vápna, cementu či malty, mechů, plísní a rezavých skvrn, přípravky k ochraně před ušpiněním od olejů, impregnační přípravky a další.


Dlažba je vyráběna > z přírodních materiálů, jejichž stejnobarevnost nelze stoprocentně prakticky žádným způsobem zajistit. Proto doporučujeme dláždít plochu odebráním kamenů z více palet a z více vrstev současně. Předejde se tak možnému vzniku případného kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše.



Stručné doporučení

pro realizaci chodníku, terasy nebo příjezdové cesty

Je velmi účelné pracovat podle, třeba i velice jednoduché, projektové dokumentace, které předchází směrové a výškové zaměření stavby. Je výhodné pracovat s tzv. vyrovnanou bilancí zemin. To znamená počítat s tím, aby zemina vykopaná na stavbě byla na stejné stavbě opět použita.



složení podkladních vrstev pro chodník nebo terasu



složení podkladních vrstev pro příjezdovou plochu (vozidla do 3,5t)


1. Dlažbu vybíráme podle jejího určení, tzn. pro pochozí nebo pojezdové plochy. Předem si zvolíme skladebnou variantu, podle které dlažbu budeme pokládat.
2. Každá dlážděná plocha musí být pevně ohraničena zdí, obrubníky nebo palisádami, či jiným způsobem.
3. Stavbu začínáme na urovnané a řádně zhuťněné pláni.
4. Na začátku provedeme tzv. rozměrovou zkoušku. Tzn. vyskládáme dlažbu na požadovanou šíři chodníku, a to včetně spár 2–5 mm. Poté si změříme skutečnou budoucí šířku chodníku. Přesným rozměřením předejdeme následnému pracnému dořezávání kamenů.
5. Na základě změřené šířky chodníku založíme obrubníky nebo palisády, které osazujeme do 8–10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Následně se ze stejné směsi provede betonová opěra do 1/3 výšky obrubníku nebo palisády. Palisády je nutné zároveň vyklínkovat do svislé polohy, neboť jsou kónického tvaru. Mezi obrubníky se ponechává 5 mm mezera, která se nevyplňuje.
6. Podkladní vrstvy prováděné mezi obrubníky, případně jejich část o tloušťce 10–15 cm řádně zhuťneme vibrační deskou. Doporučené skladby naleznete na www.best.info.

7. Poslední tzn. kladecí vrstva se již nehutní, ale pouze srovná latí. Je nutné počítat s poklesem dlažby o 5–8 mm při hutnění dlažby.


8. Dlažbu pokládáme podle zvolené skladby z nejnižšího bodu a postupujeme proti spádu dlážděné plochy, dlažbu průběžně rovnáme dle pomocného provázku. Pro docílení rovné spáry při pokládce můžeme použít distanční mezerníky, vymezující spáru 3, 5 nebo 7 mm.

9. Dlažbu zapískujeme křemičitým pískem, zameteme a zhutníme vibrační deskou s plastovou podložkou a znovu zapískujeme.

Upozornění: Vibrační deska se vůbec nepoužívá v případě pokládky dlažeb pro nevidomé, dlažeb BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ, BEST – ALTEA, BEST- ALTEZO, BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST – BOHEMA a BEST – BELEZA ve výšce 6 cm.



pokládka dalších kamenů z již položené dlažby



závěrečné hutnění dlažby



◀ Pro balkóny a střešní terasy, kdy chceme čistě a elegantně řešit odvodnění celé plochy, doporučujeme použít pokládku na terče. Nejčastěji volíme klasické gumové, či plastové terče. Ty lze řezáním snadno upravit na poloviny či čtvrtiny pro podložení krajních kamenů. Pokud pokládáme terče na hydroizolační fólii, která leží přímo na vrstvě tepelné izolace, je ji třeba podložit geotextilií. Samotnou tepelnou izolaci by měl tvořit dostatečně únosný materiál, např. deskový expandovaný polystyren.

Vyspádování nebo vyrovnání plochy provádíme pomocí vyrovnávacích destiček, které lze zakoupit spolu s terčí. Také můžeme zvolit přímo terče s nastavitelnou výškou, které se výškově regulují speciálním klíčem. Vzdálenost mezi jednotlivými kameny je dána šířkou náličky na terčích.

Stručné doporučení

pro realizaci obrubníků, palisád a plotů



^

Pokud je palisáda z jedné strany zahrnuta zeminou, nezapomeňte nejprve umístit izolační fólii a vytvořit drenážní zásyp.





schéma venkovního schodiště tvořeného dlažbou a palisádami



osazení palisády do betonového lože

V případě použití nevhodného výplňového betonu je možný vznik trhlin na tvarovkách v zimním období a tvorba vápenných výkvětů. Vady vzniklé nedodržením správného postupu nejsou předmětem reklamace.


Obrubníky a palisády doporučujeme osadit na šířku tak, aby nebylo nutné dořezávání krajních kamenů (tuto šířku zjistíte vyskládáním jedné řady dlažby, včetně doporučených spár).

Obrubníky a palisády se osazují do 8–10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Následně se ze stejné směsi provede betonová opěra do 1/3 výšky.

Mezi obrubníky je třeba ponechat mezeru 5 mm (tuto mezeru nevyplňujeme betonem) a u palisád zabezpečit tuto mezeru pomocí dočasného vyklínkování z důvodu jejich kónického tvaru.

Stavbu plotu či opěrné zdi začínáme výkopem základového pasu se základovou spárou v nezámrazné hloubce a odizolujeme jej.

1. Do základu svisle osadíme ocelové pruty o průměru 10–12 mm a necháme je z něj vyčnívat asi 30 cm.
2. První řada plotovek se osazuje do cementové malty nebo mrazuvzdorného stavebního lepidla. Další řady se většinou kladou na sucho.
4. Vodováhou průběžně kontrolujeme rovinatost jednotlivých vrstev. Případné výškové tolerance mezi tvarovkami vyrovnáme klínky.
5. Do vystavěného plotu vložíme v celé jeho výšce ocelové pruty.
6. Dutiny tvarovek vyplníme zavlhlým betonem třídy C20/25, který průběžně hutníme. Nedoporučujeme použití tekuté betonové směsi. V poslední řadě tvarovek ponecháme volný prostor ve výšce cca 5 cm.
7. Zákrytové desky osazujeme na cementovou maltu nebo mrazuvzdorné lepidlo, na celou srazovou plochu používáme silikon.



osazení jednotlivých řad tvarovek na betonový základový pás, proarmování, průběžná kontrola rovinatosti



◀ Pro umístění plotových výplní doporučujeme mezi tvarovky vložit pozinkované plotové úchyty. Nabídku naleznete na www.best.info.

Objednejte si zboží ještě dnes, je to velmi jednoduché



Zboží si můžete objednat přes e-shop na <https://obchod.best.info>, e-mailem (objednavky@best.info) nebo osobně v kterékoli podnikové prodejně.

Infolinky BEST ZDARMA:

+420 800 858 858, +420 800 848 848

Objednávka musí obsahovat název výrobku, jeho rozměry, povrchovou úpravu, barevné provedení a množství (m², ks). Požadované množství jednoho druhu zboží objednávejte vždy najednou a v dostatečném množství, jen tak Vám můžeme zaručit jednotnou barevnost. Barevné rozdíly mezi různými typy prvků (např. mezi dlažbou a obrubníky nebo mezi jednotlivými rozměrovými variantami dlažeb či plotovek) jsou přirozené a po uplynutí určité doby dojde k sjednocení barevnosti.

Objednané množství u dlažeb prodávaných na m² bude automaticky zaokrouhloveno na nejbližší vyšší možné množství (to se odvíjí od výrobních vrstev,

tzn. že objednávka bude v případě potřeby navýšena max. o 1 m²).

Nezapomeňte uvést kontakt.

Na základě objednávky Vám přijde potvrzení, ve kterém bude uveden termín dodání, cena zboží včetně obalového materiálu a případné dopravy.

Mnoho výrobků držíme stále skladem a můžete je mít okamžitě. V případě, že se jedná o zakázkovou výrobu, snažíme se respektovat zákazníkem požadovaný termín, jsme však limitovány kapacitou výroby a příznivými klimatickými podmínkami.

Zboží si můžete osobně vyzvednout na místě určeném v potvrzení objednávky nebo Vám můžeme zajistit dopravu. K dispozici máme také LKW s hydraulickou rukou pro jednoduché vyložení.

Při převzetí zboží od dopravce si pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a zda zboží odpovídá dodacímu listu.

Při nesprávné manipulaci může dojít k poškození výrobků. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti při nakládce, přepravě i vykládce. Zamezte tak poškození ostrých hran, ulomení rohů a poškození povrchu.



Výrobky BEST jsou loženy na několika typech palet, které je třeba uhradit s objednaným zbožím.

Každý z obalů (v nepoškozeném stavu) můžete vrátit do kteréhokoli z výrobních závodů BEST do 6 měsíců od expedice zboží a zpět Vám bude vrácena částka, ponížená o manipulační poplatek za zpětvzetí palety.

Prodejní cena palety je 250 Kč, účtované manipulační poplatky za zpětvzetí palet činí 35 Kč z palety + zákonem dané DPH.



Jsme držiteli Zlatého certifikátu za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001.

Výrobní závody a podnikové prodejny BEST



sídlo společnosti BEST, a.s., výrobní závod **RYBNICE**, prodej a expedice

Rybnice 148, 331 51 Kaznějov
tel.: 373 720 111, 129; fax: 373 720 188, 189
e-mail: odbyt-rybnice@best.info
GPS: 49°53'48.377"N, 13°21'17.465"E


v areálu závodu se nacházejí:
**vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Anička**



výrobní závod **POLERADY**, prodej a expedice

Polerady 117, 434 01 Most
tel.: 474 745 911, 912; fax: 474 745 988
e-mail: odbyt-polerady@best.info
GPS: 50°25'50.8"N, 13°39'4.633"E


v areálu závodu se nacházejí:
**vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Barborka**



výrobní závod **LUČICE**, prodej a expedice

Lučice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 494 941 112; fax: 494 941 188
e-mail: odbyt-lucice@best.info
GPS: 50°7'41.08"N, 15°28'4.904"E

v areálu závodu se nacházejí:
**vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Johanka**




výrobní závod **VRANÍN**, prodej a expedice

Vranín 278, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic
tel.: 383 839 012; fax: 383 839 088
e-mail: odbyt-vranin@best.info
GPS: 48°59'43.889"N, 14°41'6.932"E

v areálu závodu se nacházejí:
**vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Terežka**

BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Byl založen ihned po pádu komunistického režimu v roce 1990 na zelené louce, dnes je nejtradičnějším českým výrobcem ve svém sektoru. Zakladatelem, stoprocentním vlastníkem a statutárním ředitelem společnosti BEST, a.s., je Tomáš Březina.

BEST, a.s., vlastní 8 výrobních areálů s 35 továrnami, včetně 8 podnikových prodejen ve všech regionech Čech a Moravy. Vlastní také 3 štěrkopískové lomy a má největší surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska a na Slovensko.



BEST, a.s., jedna z největších firem
na výrobu betonových stavebních prvků ve střední Evropě.


Vzorkovny v ARCH CENTRECH jsou volně přístupné 7 dní v týdnu, podnikové prodejny a vzorové domy mají provozní dobu shodnou s prodejní – více na zadní straně katalogu.



prodejní a výstavní závod **PRAHA-NEHVIZDY**, prodej a expedice

Okružní 697, 250 81 Nehvizdy
tel.: 311 280 011; fax: 311 280 118
e-mail: odbyt-nehvizdy@best.info
GPS: 50°7'35.428"N, 14°42'46.921"E


v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU



výrobní závod **MOHELNICE**, prodej a expedice

Nádraží 2, 789 85 Mohelnice
tel.: 581 070 112; fax: 583 430 814
e-mail: mohelnice@best.info
GPS: 49°46'40.401"N, 16°56'28.565"E


v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně,
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Eliška



výrobní závod **OSTRAVA**, prodej a expedice

Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová
tel.: 599 503 011; fax: 599 503 088
e-mail: ostrava@best.info
GPS: 49°45'58.768"N, 18°17'28.848"E

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v ARCH CENTRU



výrobní závod **BOŽICE**, prodej a expedice

671 64 Božice 423
tel.: 511 200 111; fax: 511 200 188
e-mail: bozice@best.info
GPS: 48°49'18.439"N, 16°17'6.504"E

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v ARCH CENTRU



BEST, a.s., v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH za rok 2019 obsadil 5. místo.

Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., byl oceněn v originální kategorii „30 let z ničeho kapitalistou“.



BEST, a.s., se stal v roce 2019 držitelem ocenění za 5. místo v kategorii „100 obdivovaných firem České republiky“.

BEST, a.s., získal mimořádné ocenění „Za české zlaté ručičky, hlavičku a selský rozum“ v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR.

BEST, a.s., získal prestižní ocenění Firma čtvrtstoletí při příležitosti vyhlášení výsledků 20. ročníku CZECH TOP 100.



Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., je držitelem titulu Podnikatel roku 2007 v ČR.

BEST®, a.s.

www.best.info

e-shop: obchod.best.info

e-mail: best@best.info

infolinky BEST ZDARMA:

+ 420 800 858 858

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Čechy
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

+ 420 800 848 848

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Morava
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin



www.facebook.com/stavebninyBEST

PRODEJNÍ A EXPEDIČNÍ DOBA

závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín, Ostrava, Božice, Mohelnice:

pondělí–pátek	6.00 – 17.00 hod.
sobota	8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky	aktuální informace na www.best.info

závod Praha-Nehvizdy:

pondělí–pátek	6.00 – 18.00 hod.
sobota	8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky	aktuální informace na www.best.info

po předchozí domluvě nakládka vozidel možná i mimo prodejní dobu



Aktuální informace o výrobcích a o úpravě provozní doby (například v období svátků nebo v zimních měsících) naleznete na www.best.info